FARAGAUSS® System

EnergíaVerde RMS®
Ahorra y contribuye con tu ambiente

BARRA DE UNIÓN
PARA MONTAJE EN RACK

MODELO	ESPECIFICACIONES	DIMENSIONES		
		Alto	Largo	Peso
FG-BUR-01/A	500 A	4.0 cm	19"	2.1 kg
FG-BUR-02/A	1500 A	4.5 cm	19"	2.6 kg
FG-BUR-03/A	3000 A	5.0 cm	19"	3.0 kg
FG-BUR-04/A	5000 A	5.5 cm	19"	3.5 kg
FG-BUR-05/A	8000 A	6.0 cm	19"	4.0 kg

Barra de Unión Electromagnética para Montaje en Rack de 19", para uso en potencia y equipotencialidad.

Cada una de estas Barras de Unión Electromagnética cumple con la capacidad descrita en la normatividad internacional que establece un tiempo de respuesta de 1,5 s, respecto a un corto circuito presente en cada Barra de Unión en un lapso de 500 ms. Aplicando el factor de multiplicación (3,750) al valor de la tabla de 1,5 s, dará por resultado aritmético la capacidad en Amperes dentro del lapso de tiempo establecido de 500 ms.

NORMA Normalización y Acreditación · CFE Comisión Federal de Electricidad LAPEM TECNOLOGÍA CERTIFICADA CFE-LAPEM · SOCIO AMIPCI · CANAME · NFPA · UL

EnergíaVerde RMS®

Ahorra y contribuye con tu ambiente

General Miguel Barragán #814
Aguascalientes, Ags.
01 (449) 145 2028
energiaverderms.com.mx