



ELECTRODOS MAGNETOACTIVOS

ELECTRODOS

MODELO	CAPACIDAD		DIMENSIONES			
	Corriente Nominal	Corriente a 500 ms	Alto	Largo	Ancho	Peso
FG-25KP01	25 A	370 A	71 cm	12 cm	12 cm	1.40 kg
FG-50D1	50 A	740 A	90 cm	23 cm	23 cm	3.50 kg
FG-300 A	300 A	4440 A	81 cm	23 cm	23 cm	5.10 kg
FG-600 A	600 A	8880 A	90 cm	40 cm	40 cm	10.70 kg
FG-800LP	800 A	11850 A	130 cm	53 cm	53 cm	14.60 kg
FG-1200LP	1200 A	17800 A	130 cm	56 cm	56 cm	16.20 kg
FG-2000LP	2000 A	29600 A	130 cm	66 cm	66 cm	18.20 kg
FG-250RAD	250 A	11850 A	78 cm	25 cm	25 cm	

Los Electrodos Magnetoactivos FARAGAUSS son estructuras triangulares de tipo LCR (Inductivas-Capacitivas-Resistivas) constituidas por electro-plasma sólido que supera por mucho la conductividad y la vida útil de metales como el cobre, la plata o el acero inoxidable.

Debido a sus propiedades metálicas es resistente a la corrosión y a la sulfatación. Por lo tanto, ofrece una superficie de contacto electromagnético constante, de baja impedancia y sin efectos contaminantes hacia el entorno terrestre.

El Electrodo Faragauss utiliza el campo geo-electromagnético de la tierra y su fuerza gravitatoria para conseguir una baja impedancia de puesta a tierra, en cualquier clase y tipo de terreno. Estas magnitudes físicas son vectores que se suman al Coplagauss y al Electrodo para disipar en calor cualquier corriente de falla, ruido parasitario, (picos de corriente y tensión) destructores del parque sistémico y de los equipos en particular.

El Electrodo Magnetoactivo Faragauss se instala en conjunto con el Sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC), un dispositivo de auto-disipación de potenciales indeseables.



Energía Verde RMS

Ahorra y contribuye con tu ambiente [®]

General Miguel Barragán #814
Aguascalientes, Ags.
01 (449) 145 2028
energiaverderms.com.mx